ULTRALU ESTRADE

Décret 2004-924 (sous réserve du choix judicieux des protections)

Estrade en aluminium

Charge admissible	300 Kg	Dimension plancher	0,56 x 0,56 m
	Marche	160 mm / 50°	

Nombre marche	Hauteur plate-forme	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout	**Réf.**	Poids
*2	0,40 m	0,85 m	0,75 m	**ES3021**	11 kg
*3	0,60 m	1,05 m	0,75 m	**ES3031**	12 kg
4	0,80 m	1,25 m	0,82 m	**ES3041**	14 kg
5	1,00 m	1,45 m	0,82 m	**ES3051**	17 kg
** 6	1,20 m	1,65 m	0,82 m	**ES3061**	20 kg
** 7	1,40 m	1,85 m	0,82 m	**ES3071**	22 kg
** 8	1,60 m	2,05 m	0,95 m	**ES3081**	25 kg
** 9	1,80 m	2,25 m	0,95 m	**ES3091**	28 kg
** 10	2,00 m	2,45 m	0,95 m	**ES3101**	30 kg

* rampe indisponible

** Matériel livré partiellement démonté (impératif transport)

En option

	Gauche G / Droit D	Gauche GA / Arrière / Droit DA	Arrière / Gauche / Droit	Double paire de roues Ø125mm	Portillon saloon automatique	4 roues escamotables pour blocage automatique de l'estrade à la montée (de la ES 3021 à la ES 3051)
Réf.	**+ G ou D**	**+ GA ou DA**	**PT**	**RES 125**	**PSES**	**RESC**
Poids	5 kg	7 kg	11 kg	1,4 kg	2,20 kg	2,10 kg

Réf. ES3051
Estrade 5 marches

Réf. ES3051 G
Estrade 5 marches protection gauche

Réf. ES3051 GD
Estrade 5 marches protections gauche et droite

Réf. ES3051 GA
Estrade 5 marches protections gauche arrière

Réf. ES3051 PT
Estrade 5 marches protection totale

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Fabriqué en France

ULTRALU GARANTIE 5 ans

Une conception ULTRALU

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - document référence ES-04/2012