

Conforme au Décret 2004 - 924

Echafaudage roulant et pliant

Hauteur travail / plancher maxi	6,65 m / 4,65 m
Largeur échelle	0,70 m
longueur	1,60 m
Roues à blocage	Ø 125
Surface utile plancher	1,46 x 0,50 m
Dimensions stabilisateurs repliés	1,90 x 0,76 m
Charge admissible	200 kg

Plateau 4 plinthes monobloc repliables.

Base pliante



Hauteur
1,62 m

Réf : POP 206 SP
replié



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.


Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).


Ø 50 mm
Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

MONTAGE

Gain de temps important grâce à sa base toujours montée



PROPLI

Longueur		1,60 m												
Largeur		0,70 m		EZ 100	EZ 200	EZ 150 PR	CVZ 160 P	GFZ 160	CRZ 160	PB 160	PP 160	ST 200 L	GCL	RP 125
		Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,50 m PROPLI	Contreventement pliant 1,60 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau 1,60 m sans plinthe	jeu de 4 plinthes plantées	Stabilisateur 2 m	Garde-corps latéral	Roues diamètre 125mm sur platine

POP 206 SP *	2,65 m	0,65 m	31,12			2	1			1				4
POP 216 SP *	3,65 m	1,65 m	41,92			2	1	5	1	1			2	4
POP 216 P	3,65 m	1,65 m	48,52			2	1	5	1	1	1		2	4
POP 316 P	4,65 m	2,65 m	68,12	2		2	1	5	2	1	1	4	2	4
POP 416 P	5,65 m	3,65 m	94,52	2	1	2	1	9	3	2	2	4	2	4
POP 516 P	6,65 m	4,65 m	101,92	2	2	2	1	9	4	2	2	4	2	4

* version export
hors décret 2004-926

Poids (Kg)	3,30	6,00	4,66	6,60	1,00	1,40	8,40	6,60	2,90	2,20	1,70
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

