

Plate-forme roulante en aluminium

Roues renforcées à blocage	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage roues millimétré sur	600 mm	600 mm	600 mm
Surface plancher	1,95m x 1,95m	2,45m x 2,45m	2,95m x 2,95m
Charge admissible	800 kg	800 kg	800 kg



Accès par des plateaux protégés tous les 2 m et échelles intégrées.

Réglage plateau tout les mètres.

Les PAP offrent un espace de travail maximum ainsi que des conditions de travail au top de la **SECURITE**

Version allégée référence PA

Échelle d'accès




Niveau intégré



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboitement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).




Montage facile par une personne seule Simplicité, rapidité et ne nécessitant aucun outil



Une conception **ULTRALU**

P A P

2 m x 2 m




PCBE 200	PCB 200	RPA 200R	PC 200	FCV 200	PAD 200	RDPA 200	PF 200	PF 200-680	PFT 200	PLPA 200	EA 2	EA 1	ST 400	PRP 200 A	PRP 200 B
Cadre de base avec échelle	Cadre de base	Roue Ø 200 sur pied réglable	Cadre standard	Contreventement	Diagonale verticale	Diagonale horizontale	Plateau standard	Plateau	Plateau trappe 2m	Plinthes Alu 2m	Echelle simple 2m	Echelle simple 1m	Stabilisateur de 4 m	Plateau repos protégé 2 m A	Plateau repos protégé 2 m B
1	1	4	4	4		1	1	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	1	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	1	1	1	4	1			1	
1	1	4	8	5	5	2	1	1	1	4	1	1		2	
1	1	4	10	4	8	2	1	1	1	4	2		4	1	1
1	1	4	12	5	9	2	1	1	1	4	2	1	4	2	1
1	1	4	14	4	12	3	1	1	1	4	3		4	1	2
1	1	4	16	5	13	3	1	1	1	4	3	1	4	2	2
1	1	4	18	4	16	3	1	1	1	4	4		4	1	3
1	1	4	20	5	17	4	1	1	1	4	4	1	4	2	3
1	1	4	22	4	20	4	1	1	1	4	5		4	1	4
1	1	4	24	5	21	4	1	1	1	4	5	1	4	2	4
19,80	13,00	6,40	8,40	7,00	2,20	1,97	15,20	16,60	15,30	4,50	4,30	2,50	5,70	40,80	49,00

Kg

P A P

2,5 m x 2,5




PCBE 250	PCB 250	RPA 200R	PC 250	FCV 250	PAD 250	RDPA 250	PF 250	PF 250-560	PFT 250	PLPA 250	EA 2	EA 1	ST 400	PRP 250 A	PRP 250 B
Cadre de base avec échelle	Cadre de base	Roue Ø 200 sur pied réglable	Cadre standard	Contreventement	Diagonale verticale	Diagonale horizontale	Plateau standard	Plateau	Plateau trappe 2,5m	Plinthes Alu 2,5m	Echelle simple 2m	Echelle simple 1m	Stabilisateur de 4 m	Plateau repos protégé 2,5 m A	Plateau repos protégé 2,5 m B
1	1	4	4	4		1	2	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	2	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	2	1	1	4	1			1	
1	1	4	8	5	5	2	2	1	1	4	1	1		2	
1	1	4	10	4	8	2	2	1	1	4	2			1	1
1	1	4	12	5	9	2	2	1	1	4	2	1		2	1
1	1	4	14	4	12	3	2	1	1	4	3		4	1	2
1	1	4	16	5	13	3	2	1	1	4	3	1	4	2	2
1	1	4	18	4	16	3	2	1	1	4	4		4	1	3
1	1	4	20	5	17	4	2	1	1	4	4	1	4	2	3
1	1	4	22	4	20	4	2	1	1	4	5		4	1	4
1	1	4	24	5	21	4	2	1	1	4	5	1	4	2	4
20,20	14,60	6,40	9,40	8,00	2,40	2,44	18,60	17,70	18,70	5,40	4,30	2,50	5,70	47,20	56,30

Kg

P A P

3 m x 3 m



PCBE 300	PCB 300	RPA 200R	PC 300	FCV 300	PAD 300	RDPA 300	PF 300	PF 300-450	PFT 300	PLPA 300	EA 2	EA 1	ST 400	PRP 300 A	PRP 300 B
Cadre de base avec échelle	Cadre de base	Roue Ø 200 sur pied réglable	Cadre standard	Contreventement	Diagonale verticale	Diagonale horizontale	Plateau standard	Plateau	Plateau trappe 3m	Plinthes Alu 3m	Echelle simple 2m	Echelle simple 1m	Stabilisateur de 4 m	Plateau repos protégé 3 m A	Plateau repos protégé 3 m B
1	1	4	4	4		1	3	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	3	1	1	4	1				
1	1	4	6	4	4	2	3	1	1	4	1			1	
1	1	4	8	5	5	2	3	1	1	4	1	1		2	
1	1	4	10	4	8	2	3	1	1	4	2			1	1
1	1	4	12	5	9	2	3	1	1	4	2	1		2	1
1	1	4	14	4	12	3	3	1	1	4	3			1	2
1	1	4	16	5	13	3	3	1	1	4	3	1		2	2
1	1	4	18	4	16	3	3	1	1	4	4			1	3
1	1	4	20	5	17	4	3	1	1	4	4	1	4	2	3
1	1	4	22	4	20	4	3	1	1	4	5		4	1	4
1	1	4	24	5	21	4	3	1	1	4	5	1	4	2	4
1	1	4	26	4	24	5	3	1	1	4	6		4	1	5
1	1	4	28	5	25	5	3	1	1	4	6	1	4	2	5
21,80	15,90	6,40	10,30	9,10	2,80	2,90	21,90	18,10	22,10	6,30	4,50	2,50	5,70	55,40	63,60

Kg