

Article numéro: 53525

**Tige flexible, nylon, Ø6
mm, 1505 mm, Blanc**



Pour le nettoyage des tuyaux et conduits. Le nylon confère à cette tige une très grande souplesse. A utiliser avec les références 5354, 5356, 5365, 5368 et 53915.

Données techniques

| | |
|--|--|
| Code GTIN-13 | 5705020053528 |
| Code GTIN-14 | 15705020053525 |
| Code de marchandise | 39172900 |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) | Oui |
| Matériau | Polypropylène, Polyamide, Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc |
| Quantité par Carton | 10 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) | 1500 Pcs. |
| Colis Longueur | 1700 mm |
| Colis Largeur | 100 mm |
| Colis Hauteur | 50 mm |
| Diamètre du produit | 6 mm |
| Longueur | 1505 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Poids brut | 0.107 kg |
| Poids net | 0.075 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Température max. de nettoyage (Autoclave) | 121 °Celsius |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 93 °Celsius |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) | 80 °Celsius |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 80 °Celsius |
| Température d'utilisation min. | -20 °Celsius |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 |
| PH max. en concentration d'utilisation | 10.5 |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.