

1411719

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



## Chaussure de sécurité haute noire cuir fleur hydrofuge semelle PU coque et intercalaire en acier

- Chaussure de sécurité à lacets haute
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge
- Tige avec renforts avant anti-usure
- Doublure textile souple rembourré au niveau du talon
- Embout de sécurité : coquille en acier résistante à 200 joules

Couleur(s) : Noir

Tailles disponibles : Taille 35 à 48

Conditionnement : Boite individuelle de 1 paire

### Normes

**CE EN ISO 20345 S3**


Embout en acier



Semelle antistatique



Résistance aux hydrocarbures



Absorption d'énergie au talon



Couche anti-perforation



Tige microfibre respirable

**EN 20347** : Spécifie les exigences relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement). La chaussure n'a pas de coque de protection.

**EN 20345** : Spécifie les exigences relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel. La norme certifie au minimum que la chaussure possède une coque de protection résistance à une pression de 200 joules. La chaussure a une coque de protection en acier ou composite (matériel dsans métal).

### Avantages

- Intercalaire anti-perforation en acier
- Semelle extérieure en polyuréthane mono densité
- Conseil d'entretien : appliquer régulièrement une graisse imperméable sur le cuir
- Mixte : convient aux hommes comme aux femmes

### Secteurs d'utilisation

Non  
Recommandé  
agro-  
alimentaire

bâtiment

bricolage

Non  
Recommandé  
collectivités

entreprises  
de services

Non  
Recommandé  
hotel, restaurants  
caféteria

industrie

Non  
Recommandé  
santé



# FICHE TECHNIQUE

Code EAN13

1411719-35	5055378029615
1411719-36	5055378029622
1411719-37	5055378029646
1411719-38	5055378029646
1411719-39	5055378029653
1411719-40	5055378029660
1411719-41	5055378029677
1411719-42	5055378029684
1411719-43	5055378029691
1411719-44	5055378029707
1411719-45	5055378029714
1411719-46	5055378029721
1411719-47	5055378029738
1411719-48	5055378029745