



**GS 1/33 H**

**GARANTIE 2 ANS**



**GS 2/62 H**

**GARANTIE 2 ANS**

**CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES**

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ FILTRE DE CLASSE M ET H
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ CONFORMITÉ À LA CERTIFICATION CLASSE H
- ▶ SURFACE DE CARTOUCHE HEPA H13 ET FILTRES
- ▶ INDICATEURS DE SURPRESSION DU FILTRE
- ▶ SYSTÈMES DE MISE AU REBUT SÉCURISÉE
- ▶ CHÂSSIS RÉSISTANT ET BOUCHON D'ENTRÉE POUR TRANSFERT SÉCURISÉ

**CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES**

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FILTRE DE CLASSE M ET H
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ CONFORMITÉ À LA CERTIFICATION CLASSE H
- ▶ SURFACE DE CARTOUCHE HEPA H13 ET FILTRES
- ▶ INDICATEURS DE SURPRESSION DU FILTRE
- ▶ SYSTÈMES DE MISE AU REBUT SÉCURISÉE
- ▶ CHÂSSIS RÉSISTANT ET BOUCHON D'ENTRÉE POUR TRANSFERT SÉCURISÉ

		GS 1/33 H	
Référence		ASD015102	
DONNÉES TECHNIQUES			
Utilisation		POUSSIÈRE	
Moteur		1	
Puissance	W	1000-1200 max	
Tension	V	220-240	
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2470	
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	210	
Capacité de cuve totale	l	33/inox	
Longueur de câble	m	8,5	
Surface de filtration	cm <sup>2</sup>	12,000	
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	
Diamètre des accessoires	mm	38	
Dimensions (LxH)	mm	380x380x650	
Poids	kg	12,0	

		GS 2/62 H	
Référence		ASD015103	
DONNÉES TECHNIQUES			
Utilisation		POUSSIÈRE	
Moteur		2	
Puissance	W	2000-2400 max	
Tension	V	220-240	
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2470	
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	420	
Capacité de cuve totale	l	62/inox	
Longueur de câble	m	8,5	
Surface de filtration	cm <sup>2</sup>	12,000	
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	
Diamètre des accessoires	mm	38	
Dimensions (LxH)	mm	550x600x960	
Poids	kg	21,0	

**ÉQUIPEMENT STANDARD (KIT ACCESSOIRES PMDT00565 KIT Ø38)**

RÉFÉRENCE: TBFX28237  
FLEXIBLE 2,5 m



RÉFÉRENCE: MPVR43049  
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: LAFN43048  
TUBES EN ALUMINIUM/  
PLASTIQUE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: FTDP40006  
CARTOUCHE HEPA H13



RÉFÉRENCE: MPVR43047  
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: -  
1 SAC NON TISSÉ AVEC  
VALVE DE SÉCURITÉ  
(POUR GS 1/33 H)



RÉFÉRENCE: SPPV43050  
SUCEUR BROSSÉ  
ROULETTE



RÉFÉRENCE: -  
1 SAC NON TISSÉ AVEC  
VALVE DE SÉCURITÉ  
(POUR GS 2/62 H)



RÉFÉRENCE: SPPV00156  
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: RCVR00936  
BOUCHON COMPLET  
POUR ENTRÉE (POUR  
MISE AU REBUT SÛRE)



RÉFÉRENCE: SPPV43052  
BROSSE RONDE



**ACCESSOIRES EN OPTION**

Pochette 10 sacs microfibre

KTRI04797

**ACCESSOIRES EN OPTION**

Pochette 10 sacs microfibre

KTRI04796

Adresse postale ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

Adresse de livraison ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE

Téléphone: 01 30 95 06 06 - Télécopie: 01 30 95 06 69 | info@ica.eu.com - www.ica.eu.com

Les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels. Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.