



THD 200/42 TRI
THP 350/22 TRI
THP 500/17 TRI

Gamme ultrapro



THD 200/42 TRI



THP 350/22 TRI
THP 500/17 TRI

ÉQUIPEMENT STANDARD

THD 200/42 TRI - THP 350/22 TRI



THP 500/17 TRI



POIGNÉE

THD 200/42 TRI - THP 350/22 TRI



THP 500/17 TRI



LANCE



BUSE H.P.



FLEXIBLE H.P.



ERGONOMY



ICA PUMP



ARRÊT TOTAL
DE SÉCURITÉ



SÉCURITÉ
MANQUE D'EAU



SOUPAPE
THERMOSTATIQUE

		TRIPHASÉS GROS DÉBIT		TRIPHASÉS TRÈS HAUTE PRESSION	
Modèle		THD 200/42 TRI		THP 350/22 TRI	THP 500/17 TRI
Code		IDAF40218		IDAF40219	IDAF40220
SPÉCIFICATIONS					
Pression	bars/MPa	200 / 20		350 / 35	500 / 50
Débit	l/h	2500		1300	1000
Température max. en entrée	°C	40		40	4
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Tension	Ph-V-Hz/A	3-400-50/31		3-400-50/30	3-400-50/30
Puissance absorbée	kW	17,5		17,5	17,5
Rotation moteur/pompe	rpm	4/1400		4/1400	4/1400
Commande à distance		arrêt de sécurité		arrêt de sécurité	arrêt de sécurité
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES					
Pompe/culasse/pistons		en ligne (à bielles)/laiton/céramique		en ligne (à bielles)/laiton/céramique	en ligne (à bielles)/laiton/céramique
Accouplement moteur/pompe		accouplement élastique		accouplement élastique	accouplement élastique
Vanne		très haut débit		À piston renforcé	By-pass inox
DIMENSIONS ET POIDS					
Poids	Kg	181		234	192
Dimensions (LxlxH)	cm	120 x 70 x 100		120 x 70 x 100	120 x 70 x 100
Structure		châssis robuste tubolaire (Ø 40 mm) avec crochets de lavage / capot inox		châssis robuste tubolaire (Ø 40 mm) avec crochets de lavage / capot inox	châssis robuste tubolaire (Ø 40 mm) avec crochets de lavage / capot inox
Versions		4 roues		4 roues	4 roues
ÉQUIPEMENT STANDARD					
Poignée		IPPR40006		IPPR40005	IPPR40005
Lance		LCPR40028 (P70 M24)		LCPR40026 (P70 M24)	LCPR40026 (P70 M24)
Buse H.P.		UGLN07790		UGLN05200	UGLN40018
Flexible H.P.		TBAP40054 (15 m)		TBAP40050 (15 m)	TBAP40050 (15 m)
HEURES MAXI/JOUR					
		7		7	7

ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS



Lance rotabuse
THP128005



Nettoyant sans contact
démoustiquant alimentaire
4 x 5 litres: **NSCP 5**
fût de 210 litres: **NSCP 210**