

## BETON



### BOUCHE PORES POUR SOLS EN BÉTON ET SOLS POREUX

- Adapté pour sols poreux (es. sols en terre cuite)
- Effet anti-poussière et effet anti-tache
- Résistant au trafic intense

Bouche pores étudié pour les sols très poreux. Effet anti-poussière et trafic intense. Excellent effet anti-tache.

#### 🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir décaper soigneusement les éventuelles remontées de salpêtre, appliquer deux couches de bouche pores à l'aide d'un mouilleur (il est conseillé de diluer la première couche à 50% dans l'eau afin de favoriser l'imprégnation). Laisser sécher environ 45 min entre une couche et l'autre.



#### 📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

#### 🔍 DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT:** Liquide opaque

**COULEUR:** Blanc

**PARFUM:** Technique

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
7,7 ± 0,5		1.018			20,5 - 21,5

#### ⚠️ PRECAUTION

En cas de consultation dun médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut déclencher une réaction allergique.

## BETON

### NOTES

Vérifier la tenue du traitement sur les sols en ciment et ne pas appliquer Beton à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

### CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3822	kg 5	4	9x4=36