DECALC

DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSINCRUSTANT ACIDE

- **Conforme aux normes EN 1276 (Sol. 4%)**
- **Formule aux acides organiques**
- **Acide tamponné. Ne corrode pas les surfaces métalliques resistantes aux acides**

Détergent désinfectant acide pour l'élimination d'incrustations calcaires sur les surfaces émaillées, la robinetterie, le grès et la céramique. *Les tests de désinfection sont tous réalisés dans des conditions de «saleté».

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau selon les concentrations indiquées. Nettoyer les surfaces. Rincer soigneusement.

DILUTION

3% - 5 % (de 300 ml à 500 ml pour 10 L d'eau) Pour les incrustations tenaces sur surfaces dures (grès, céramique, ciment), diluer le produit à 10% (1 L tous les 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Vert
PARFUM: Fruité

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
< 1,0	22 ± 1	1.095			

Sutter France S.A.R.L.
Tour Albert 1er, 65 Avenue de Colmar, 92507 RUEIL-MALMAISON - Tel. +33/4/72.31.06.02
www.sutterprofessional.fr- info@sutterprofessional.fr

Rev. 16/05/2019

DECALC

PRECAUTION

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DINGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à leau/se doucher. EN CAS DINHALATION: transporter la personne à lextérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à leau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient ACIDE FORMIQUE, 2-PROPYLHEPTANOL ETHOXYLE PROPOXYLE.

DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre. carreaux de marbre. grès et tuf calcaire etc.). Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5370	kg 5	4	9x4=36
5408	ml 1000	12	10x3=30

Sutter France S.A.R.L.
Tour Albert 1er, 65 Avenue de Colmar, 92507 RUEIL-MALMAISON - Tel. +33/4/72.31.06.02
www.sutterprofessional.fr- info@sutterprofessional.fr

Rev. 16/05/2019