

METEOR MATT



ÉMULSION ACRYLIQUE SATINÉE ANTIDÉRAPANTE À HAUTE RÉSISTANCE ET ENTRETIEN RÉDUIT

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Effet opaque
- Réduit la fréquence et les coûts d'entretien



Émulsion formulée grâce à un mélange exclusif de polymères et de cire pour un effet satiné spécial. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage ou polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé: AZZURRO UL pour entretien par humidification; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.



📏 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Floral

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
8,5 ± 0,5	18,5 ± 1	1.023			14,3 - 15,3

METEOR MATT

⚠ PRECAUTION

En cas de consultation dun médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut déclencher une réaction allergique.

📝 NOTES

Ne pas utiliser Meteor Matt à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4020	kg 5	4	9x4=36