

STAIN ACTIVE



ADDITIF DÉTACHANT POUR LE LINGE BLANC ET DE COULEUR, POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DES TISSUS

- Action javellisante de qualité supérieure
- Déjà actif à 20°C
- Neutralisant d'odeurs



Stain Active est un mélange liquide aqueux contenant des cristaux d'acide 6-phthalimido-peroxy-hexanoïque en une suspension stabilisée, avec une action javellisante et neutralisante des odeurs de qualité supérieure.

🔍 MODE D'EMPLOI

Il peut être ajouté dans le lavage principal et/ou pendant le premier rinçage lorsque le pH est plus adapté pour obtenir les meilleurs résultats.

5kg: Verser le produit dans le bac du lave-linge ou dans une bassine de trempage du linge pour le lavage à la main.

22kg: À utiliser avec les autres produits de la gamme Oxipur et avec les systèmes de dosage automatiques Sutter Tech.

📏 DILUTION

Doses (ml/kg de linge):

Peu sale: 2ml/kg – Saleté normale: 3ml/kg - Très sale: 3,2ml/kg.

À doser selon le cycle de lavage, la dureté de l'eau et le type de saleté. La dose et la température conseillées permettent d'économiser et de réduire au minimum l'impact sur l'environnement et la consommation d'eau et d'énergie. Pour plus d'informations veuillez contacter les techniciens Sutter Professional.

🔬 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Technique

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
3,5 ± 0,5	19% ± 1%	1.05		600 ± 150	

STAIN ACTIVE**ⓘ PRECAUTION**

Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



ATTENTION

📝 NOTES

Ne pas utiliser sur la soie et l'élasthanne (lycra). Pour le polyamide, vérifier la tenue de la couleur. Ne pas utiliser à des températures supérieures à 65°C.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4423	Kg 20	1	13x2 = 26
4424	Kg 5	4	4x9=36